

**СИБИРИТ®-1200**  
**ТУ 7276-019-05608605-2005 с изм. 1, 2**

Гарантийный срок работоспособности при нахождении в скважине до 10 суток.

Сибирит®-1200 – безоболочное эмульсионное взрывчатое вещество, выпускаемое по техническим условиям компании АО «НИТРО СИБИРЬ».

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Сибирит®-1200 относится к I классу (по условиям применения) и предназначено для заряжания механизированным способом взрывных скважин с дневной поверхности и взрывания пород любой крепости и степени обводненности, включая применение в породах и рудах, содержащих сульфиды, если содержание пирита в них не превышает 10 %, а показатель кислотности (рН) скважинной воды не ниже 4,0.

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**

Сибирит®-1200 совместим с механическими смесями аммиачной селитры и нефтепродуктов, и может применяться в качестве компонента смесевых эмульсионных взрывчатых веществ широкого спектра применения.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Температурные условия применения Сибирит®-1200: минус 50 ÷ плюс 50 °С (температура атмосферного воздуха).

Допускается применение в скважинах диаметром не менее 75 мм и максимальной глубиной 60 м.

Взрывание Сибирит®-1200 производится промежуточным детонатором с надежным инициирующим импульсом.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Продукт	– Сибирит®-1200
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	– 800 – 1250
Теплота взрыва, МДж/кг	– 2,6
Кислородный баланс	– минус 3,0
Объем газов, л/кг	– 1047
Токсичные газы (СО), л/кг	– 10,3
Водоустойчивость	– высокая

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Серийный номер ООН: 0332  
Транспортное наименование: ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП Е  
Класс транспортной опасности: 1  
Подкласс транспортной опасности: 1.5  
Группа совместимости: D